



YANMAR

SOLIS 75N





MODELO		SOLIS 75N
MOTOR	MODELO	ITL4100ELT - DIESEL
	POTÊNCIA - CV (KW) NORMA ISO TR14396	70,7 (52)
	POTÊNCIA - CV (KW) NORMA SAE J1995	75 (55,16)
	Nº DE CILINDROS	4
	ASPIRAÇÃO	TURBO
	CILINDRADAS (CC)	3.707
	ROTAÇÃO RPM (+/- 25)	2.000
	FILTRO DE AR	SECO COM SENSOR DE RESTRIÇÃO ELÉTRICO NO PAINEL
	AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO	SIM
	TORQUE MÁXIMO (NM)	289 @ 1.300 RPM
	RESERVA DO TORQUE	22%
TRANSMISSÃO	TRAÇÃO	4X4
	EMBREAGEM	DUPLA INDEPENDENTE
	Nº DE MARCHAS	12F - 12R (REVERSOR SINCRONIZADO)
	EIXO DIANTEIRO	CARRARO
	CÂMBIO	ENGRENAGENS SINCRONIZADAS
	REDUÇÃO DO EIXO TRASEIRO	EPICÍCLICA
	VELOCIDADE SUPER-REDUZIDA (GAMA A/B)	1ª - 0,46 2ª - 0,67 3ª - 0,96 4ª - 1,40
VELOCIDADE (À FRENTE)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	31,82 @ 2.200
	VELOCIDADE MÍNIMA (KM/H)	0,51 @ 2.200
FREIO	FREIOS	MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO
	TIPO DE ATUAÇÃO	MECÂNICO
	FREIO DE ESTACIONAMENTO	ALAVANCA MANUAL
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	EIXO TRASEIRO	ACIONAMENTO MECÂNICO POR PEDAL
	EIXO DIANTEIRO	LIMITADOR DE DESLIZAMENTO
TOMADA DE POTÊNCIA	3 VELOCIDADES (RPM)	540/540 ECO/PROPORCIONAL
	ACIONAMENTO	MECÂNICO
	TIPO	MECÂNICA INDEPENDENTE
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA	12 V – 85 AH
	ALTERNADOR	12 V – 90 A
	TOMADA ELÉTRICA PARA REBOQUE	PADRÃO 7 PINOS
	ILUMINAÇÃO	FAROL ALTO/BAIXO E DE TRABALHO
	SINALIZAÇÃO/ALIMENTAÇÃO	LANTERNA, LUZ DE FREIO, PISCA ALERTA, SINALIZADOR DIRECIONAL, TOMADA 12 V, BUZINA
HIDRÁULICO	ENGATE DE 3 PONTOS	CAT - II
	ESTABILIZADOR	AJUSTÁVEL
	CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRÁULICO (KG)	2.500
	VÁLVULA DE COMANDO DIRECIONAL	2 VÁLVULAS, DUPLA AÇÃO E CONVERSÍVEIS PARA SIMPLES AÇÃO
	VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (LPM)	44
	DIREÇÃO - ASSISTIDA	HIDROSTÁTICA COM BOMBA EXCLUSIVA DE 24 L/MIN
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA PARTIDA	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA NA EMBREAGEM	SIM
	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PTO	SIM
	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA DO NEUTRO	SIM
CAPACIDADE (+/- 5%) APROX.	TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	71
RAIO DE GIRO	SEM FREIOS (M)	3,2
PNEU STANDARD	DIANTEIRO	8 - 18 (R1)
	TRASEIRO	14,9 - 24 (R1)
PESO E DIMENSÕES (+/- 5%)	PESO (KG)	2.835
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM)	2.310
	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	4.190
	ALTURA ATÉ O ROPS (MM)	2.560
	DISTÂNCIA DO SOLO (MM)	245
	LARGURA DIANTEIRA (MM)	1.310
	LARGURA TRASEIRA (MM)	1.440
EQUIPAMENTOS BÁSICOS	ENGATE PARA REBOQUE DIANTEIRO, BARRA DE TRAÇÃO OSCILANTE, JOGO DE CONTRAPESO FRONTAL DE 186 KG, CONTRAPESO TRASEIRO 30 KG + 30 KG, ARCO DE SEGURANÇA EPC (ROPS) SEM TETO (ESTRUTURA DE PROTEÇÃO NO CAPOTAMENTO), CINTO DE SEGURANÇA, ASSENTO AJUSTÁVEL, ESPELHOS RETROVISORES, LUZ ROTATIVA DE ALERTA E CAPUZ E BASCULANTE COM MOLA A GÁS.	

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

www.yanmar.com/br

(19) 3801-9200 @yanmarbrasil
 /yanmarbrasil YANMAR Brasil

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLICITE UM ORÇAMENTO

