



YANMAR

SOLIS 90 CABINE





MODELO		SOLIS 90 CABINE
MOTOR	MODELO	ITL4105ELT - DIESEL
	POTÊNCIA - CV (KW) NORMA ISO TR14396	84,2 (62)
	POTÊNCIA - CV (KW) NORMA SAE J1995	90 (66,19)
	Nº DE CILINDROS	4
	ASPIRAÇÃO	TURBO INTERCOOLER
	CILINDRADAS (CC)	4.087
	ROTAÇÃO RPM (+/- 25)	2.000
	FILTRO DE AR	TIPO SECO COM INDICADOR SONORO DE MANUTENÇÃO
	AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO	SIM
	TORQUE MÁXIMO (NM)	360 @ 1.300 RPM
	RESERVA DO TORQUE	22%
	NÍVEL DE EMISSÕES	MAR-1/TIER 3
TRANSMISSÃO	TRAÇÃO	4X4 (TDA)
	EMBREAGEM	DUPLA INDEPENDENTE
	Nº DE MARCHAS	12F - 12R (REVERSOR SINCRONIZADO)
	EIXO DIANTEIRO	CARRARO
	CÂMBIO	ENGRENAGENS SINCRONIZADAS
	REDUÇÃO DO EIXO TRASEIRO	EPICÍCLICA
VELOCIDADE (À FRENTE)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	32,31 @ 2.000
	VELOCIDADE MÍNIMA (KM/H)	1,47 @ 2.000
FREIO	FREIOS	MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO
	TIPO DE ATUAÇÃO	MECÂNICO
	FREIO DE ESTACIONAMENTO	ALAVANCA MANUAL
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	EIXO TRASEIRO	ACIONAMENTO MECÂNICO POR PEDAL
	EIXO DIANTEIRO	LIMITADOR DE DESLIZAMENTO
TOMADA DE POTÊNCIA	3 VELOCIDADES (RPM)	540/540 ECO/PROPORCIONAL
	ACIONAMENTO	MECÂNICO
	TIPO	MECÂNICA INDEPENDENTE
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA	12 V – 110 AH
	ALTERNADOR	12 V – 90 A
	TOMADA ELÉTRICA PARA REBOQUE	PADRÃO 7 PINOS
	ILUMINAÇÃO	FAROL ALTO/BAIXO TIPO PROJETOR, FAROL AUXILIAR E DE TRABALHO
	SINALIZAÇÃO/ALIMENTAÇÃO	LANTERNA, LUZ DE FREIO, PISCA ALERTA, SINALIZADOR DIRECIONAL, TOMADA 12 V, BUZINA
HIDRÁULICO	ENGATE DE 3 PONTOS	CAT - II
	ESTABILIZADOR	AJUSTÁVEL
	CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRÁULICO (KG)	2.500
	VÁLVULA DE COMANDO DIRECIONAL	2 VÁLVULAS, DUPLA AÇÃO COM UM CORPO CONVERSÍVEL PARA SIMPLES AÇÃO
	BOMBA CC	22
	VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (LPM)	44
	DIREÇÃO - ASSISTIDA	HIDROSTÁTICA COM BOMBA EXCLUSIVA DE 24 L/MIN
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA PARTIDA	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PTO	SIM
	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA DO NEUTRO	SIM
	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA NA EMBREAGEM	SIM
CAPACIDADE (+/- 5%) APROX.	TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	76
RAIO DE GIRO	SEM FREIOS (M)	3,2
PNEU STANDARD	DIANTEIRO	12,4 - 24 (R1)
	TRASEIRO	18,4 - 30 (R1)
PESO E DIMENSÕES (+/- 5%)	PESO (KG)	3.635
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM)	2.345
	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	4.110 (MÍN.)/4.200 (MÁX.)
	ALTURA ATÉ A CABINE (MM)	2.640
	DISTÂNCIA DO SOLO (MM)	415
	LARGURA DIANTEIRA (MM)	1.950 (MÍN.)
	LARGURA TRASEIRA (MM)	2.000 (MÍN.)
EQUIPAMENTOS BÁSICOS	BARRA DE TRAÇÃO OSCILANTE, JOGO DE CONTRAPESO FRONTAL DE 180 KG, CONTRAPESO TRASEIRO 34 KG + 34 KG, CABINE MONTADA SOBRE COXINS DE ESTRUTURA ROPS, FILTRAGEM DA CABINE POR CARVÃO ATIVADO, SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E AR QUENTE COM COMANDO DE DISPLAY DIGITAL, CINTO DE SEGURANÇA, ASSENTO AJUSTÁVEL COM APOIO DE BRAÇO, MESA PORTA-COPOS DOBRÁVEL, FARÓIS AUXILIARES DIANTEIRO E TRASEIRO NO TETO, LUZ ROTATIVA DE ALERTA, ESPELHOS RETROVISORES E CAPUZ BASCULANTE COM MOLLA A GAS.	
OPCIONAL	CILINDRO AUXILIAR PARA LEVANTE HIDRÁULICO DE 3.000 KG E CAIXA DE TRANSMISSÃO CREEPER QUE OFERECE VELOCIDADES ABAIXO DE 1 KM/H.	

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

www.yanmar.com/br

 (19) 3801-9200  @yanmarbrasil
 /yanmarbrasil  YANMAR Brasil

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLICITE UM ORÇAMENTO

