



YANMAR

SOLIS 90





MODELO		SOLIS 90
MOTOR	MODELO	ITL4105ELT - DIESEL
	POTÊNCIA - CV (KW) NORMA ISO TR14396	84,2 (62)
	POTÊNCIA - CV (KW) NORMA SAE J1995	90 (66,19)
	Nº DE CILINDROS	4
	ASPIRAÇÃO	TURBO INTERCOOLER
	CILINDRADAS (CC)	4.087
	ROTAÇÃO RPM (+/- 25)	2.000
	FILTRO DE AR	TIPO SECO COM INDICADOR SONORO DE MANUTENÇÃO
	AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO	SIM
	TORQUE MÁXIMO (NM)	360 @ 1.300 RPM
	RESERVA DO TORQUE	22%
	NÍVEL DE EMISSÕES	MAR-1/TIER 3
TRANSMISSÃO	TRAÇÃO	4X4 (TDA)
	EMBREAGEM	DUPLA INDEPENDENTE
	Nº DE MARCHAS	12F - 12R (REVERSOR SINCRONIZADO)
	EIXO DIANTEIRO	ZF
	CÂMBIO	ENGRENAGENS SINCRONIZADAS
	REDUÇÃO DO EIXO TRASEIRO	EPICÍCLICA
VELOCIDADE (À FRENTE)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	32,31 @ 2.000
	VELOCIDADE MÍNIMA (KM/H)	1,47 @ 2.000
FREIO	FREIOS	MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO
	TIPO DE ATUAÇÃO	MECÂNICO
	FREIO DE ESTACIONAMENTO	ALAVANCA MANUAL
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	EIXO TRASEIRO	ACIONAMENTO MECÂNICO POR PEDAL
	EIXO DIANTEIRO	LIMITADOR DE DESLIZAMENTO
TOMADA DE POTÊNCIA	3 VELOCIDADES (RPM)	540/540 ECO/PROPORCIONAL
	ACIONAMENTO	MECÂNICO
	TIPO	MECÂNICA INDEPENDENTE
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA	12 V – 110 AH
	ALTERNADOR	12 V – 90 A
	TOMADA ELÉTRICA PARA REBOQUE	PADRÃO 7 PINOS
	ILUMINAÇÃO	FAROL ALTO/BAIXO TIPO PROJETOR, FAROL AUXILIAR E DE TRABALHO
	SINALIZAÇÃO/ALIMENTAÇÃO	LANTERNA, LUZ DE FREIO, PISCA ALERTA, SINALIZADOR DIRECIONAL, TOMADA 12 V, BUZINA
HIDRÁULICO	ENGATE DE 3 PONTOS	CAT - II
	ESTABILIZADOR	AJUSTÁVEL
	CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRÁULICO (KG)	2.500
	VÁLVULA DE COMANDO DIRECIONAL	2 VÁLVULAS, DUPLA AÇÃO COM UM CORPO CONVERSÍVEL PARA SIMPLES AÇÃO
	BOMBA CC	22
	VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (LPM)	44
	DIREÇÃO - ASSISTIDA	HIDROSTÁTICA COM BOMBA EXCLUSIVA DE 24 L/MIN
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA PARTIDA	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PTO	SIM
	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA DO NEUTRO	SIM
CAPACIDADE (+/- 5%) APROX.	TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	64
RAIO DE GIRO	SEM FREIOS (M)	9,3
PNEU	STANDARD	12,4 - 24 (R1) X 18,4 - 30 (R1)
	CULTIVO	12,4 - 24 (R1) X 13,6 - 38 (R1)
PESO E DIMENSÕES (+/- 5%)	PESO (KG)	3.400
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM)	2.345
	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	4.110 (MÍN.)/4.200 (MÁX.)
	ALTURA ATÉ O ROPS (MM)	2.410 (MÍN.)/2.810 (MÁX.)
	DISTÂNCIA DO SOLO (MM)	415
	LARGURA DIANTEIRA (MM)	1.950 (MÍN.)
	LARGURA TRASEIRA (MM)	2.000 (MÍN.)
EQUIPAMENTOS BÁSICOS	BARRA DE TRAÇÃO OSCILANTE, JOGO DE CONTRAPESO FRONTAL DE 220 KG, CONTRAPESO TRASEIRO DE 68 KG + 68 KG, EPC (ROPS) COM TETO - ESTRUTURA DE PROTEÇÃO NO CAPOTAMENTO, CINTO DE SEGURANÇA, ASSENTO AJUSTÁVEL, ESPELHO RETROVISOR, CAPUZ BASCULANTE COM MOLA A GÁS, AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO.	
OPCIONAL	JOGO DE CONTRAPESO FRONTAL DE 220 KG, CONTRAPESO TRASEIRO DE 102 KG + 102 KG, JOGO DE CONTRAPESO FRONTAL DE 220 KG, CONTRAPESO TRASEIRO DE 34 KG + 34 KG.	

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

www.yanmar.com/br

 (19) 3801-9200  @yanmarbrasil
 /yanmarbrasil  YANMAR Brasil

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLICITE UM ORÇAMENTO

